

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN İZOLATÖR DEMİR TİPLERİ SEÇİM CETVELİ

İletken Kesiti	İzolatör Tipi	Durdurucu Izo. Demiri	TAŞIYICI İZOLATOR DEMİR TİPİ		
			180°-175° 170° 165° 160° 155° 150°	145° 140° 135° 130° 125° 120° 110°	100° 80°
ROSE	N 80	B 80	A 80	B 80	2*B 80
LILY	N 80	B 80	A 80 B 80		2*B 80
IRIS	N 80	B 80	A 80	B 80	2*B 80
PANSY	N 80	B 80	A 80	B 80	2*B 80
POPPY	N 80	B 80	A 80 B 80		?*B 80
ASTER	N 95	2*B 95	B 95		2*B 95
PHLOX	N 95	2*B 95	B 95		2*B 95

YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN İZOLATÖR DEMİR TİPLERİ SEÇİM CETVELİ				
İletken St - Al	İzolatör Tipi	TAŞIYICI İZOLATOR DEMİR TİPİ		
		180° 175° 170° 165° 160° 155° 150° 145°	140°	
SWALLOW	HD 6	B 6		—
	VHD 15	B 15		—
	VHD35	O 35		
RAVEN	HD 6	B 6	—	
	VHD 15	B 15	—	
	VHD 35	O 35 B 35		
PIGEON	HD 6	B 6	—	
	VHD 15	B 15	—	
	VHD 35	O 35	B 35	